

NTCR-01

Pixel pitch: 20mm , **Monofacciale**
 Pixel : 2500 punti / m2 ,Luminosità: 2800 cd / m2
 Encapsulation LED: DIP, Angolo di vista orizzontale:> 140 °
 Angolo di vista verticale:> 120 ° , Durata di Vita: 100,000 ore
 Consumo / Potenza: 150 W / m2 , Peso : 10 kg, Colori LED: Rosso, Verde , Giallo
 Velocità di aggiornamento: 60 frame / S ,Modalità di guida: statica
 Temperatura di esercizio: -20 +45 ° C °

Dimensioni : 960mm x 960mm

Segnale di ingresso: Modulo RF con Software proprietario (Wifi)

Certificazione di qualità: RoHs, ETL, CE, TUV, FCC classe A

€ 2.049,00

NTCR-02

Pixel pitch: 20mm , **Bifacciale**
 Pixel : 2500 punti / m2 ,Luminosità: 2800 cd / m2
 Encapsulation LED: DIP, Angolo di vista orizzontale:> 140 °
 Angolo di vista verticale:> 120 ° , Durata di Vita: 100,000 ore
 Consumo / Potenza: 300 W / m2 , Peso : 15 kg, Colori LED: Rosso, Verde , Giallo
 Velocità di aggiornamento: 60 frame / S ,Modalità di guida: statica
 Temperatura di esercizio: -20 +45 ° C °

Dimensioni : 960mm x 960mm

Segnale di ingresso: Modulo RF con Software proprietario (Wifi)

Certificazione di qualità: RoHs, ETL, CE, TUV, FCC classe A

€ 3.239,00

NTCR-03

Pixel pitch: 16mm , **Monofacciale**
 Pixel : 2500 punti / m2 ,Luminosità: 2800 cd / m2
 Encapsulation LED: DIP, Angolo di vista orizzontale:> 140 °
 Angolo di vista verticale:> 120 ° , Durata di Vita: 100,000 ore
 Consumo / Potenza: 150 W / m2 , Peso : 10 kg, Colori LED: Rosso, Verde , Giallo
 Velocità di aggiornamento: 60 frame / S ,Modalità di guida: statica
 Temperatura di esercizio: -20 +45 ° C °

Dimensioni : 768mm x 768mm

Segnale di ingresso: Modulo RF con Software proprietario (Wifi)

Certificazione di qualità: RoHs, ETL, CE, TUV, FCC classe A

€ 1.707,00

NTCR-04

Pixel pitch: 16mm , **Bifacciale**
 Pixel : 2500 punti / m2 ,Luminosità: 2800 cd / m2
 Encapsulation LED: DIP, Angolo di vista orizzontale:> 140 °
 Angolo di vista verticale:> 120 ° , Durata di Vita: 100,000 ore
 Consumo / Potenza: 300 W / m2 , Peso : 12 kg, Colori LED: Rosso, Verde , Giallo
 Velocità di aggiornamento: 60 frame / S ,Modalità di guida: statica
 Temperatura di esercizio: -20 +45 ° C °

Dimensioni : 768mm x 768mm

Segnale di ingresso: Modulo RF con Software proprietario (Wifi)

Certificazione di qualità: RoHs, ETL, CE, TUV, FCC classe A

€ 2.406,00

SCHERMI E INSEGNE

NT-SCRM1

Pixel pitch: 7,62mm , **Utilizzo interno (IP54)**
 Pixel : 17200 punti / m2 ,Luminosità: 2800 cd / m2
 Encapsulation LED: DIP, Angolo di vista orizzontale:> 140 °
 Angolo di vista verticale:> 120 ° , Durata di Vita: 100,000 ore
 Consumo / Potenza: 300 W / m2 , Peso : 15 kg, Colori LED: Rosso, Verde
 Temperatura di esercizio: -20 +45 ° C °

Dimensioni : 450mm x 1540mm x 90mm

Segnale di ingresso: Modulo RF con Software proprietario (Wifi)

Certificazione di qualità: RoHs, CE, TUV, FCC

€ 1.716,00

NT-SCRM2

Pixel pitch: 7,62mm , **Utilizzo interno (IP54)**
 Pixel : 17200 punti / m2 ,Luminosità: 2800 cd / m2
 Encapsulation LED: DIP, Angolo di vista orizzontale:> 140 °
 Angolo di vista verticale:> 120 ° , Durata di Vita: 100,000 ore
 Consumo / Potenza: 300 W / m2 , Peso : 8 kg, Colori LED: Rosso, Verde
 Temperatura di esercizio: -20 +45 ° C °

Dimensioni : 1490mm x 160mm x 42mm

Programmazione: Telecomando in dotazione

Certificazione di qualità: RoHs, CE, TUV, FCC

€ 669,00

